

MINI-PELLE | 35Z-1 / 36C-1

JCB



STAGE V

POIDS
OPÉRATIONNEL
3 556 KG / 3 759 KG

PUISSANCE
DU MOTEUR
25 CV (18,4 KW)

FORCE D'ARRACHEMENT
AU GODET
32,4 KN

UN MEILLEUR POSTE DE CONDUITE

Avec une cabine spacieuse, un plancher parfaitement plat, un autoradio Bluetooth avec fonction mains-libres et prise média, les mini-pelles 35Z-I et 36C-I offrent un poste de conduite idéal.



CTS OU ZTS ?

Choisissez le rayon arrière conventionnel (CTS) pour plus de stabilité et de capacité de levage, ou le zéro déport arrière (ZTS) pour plus de maniabilité.



FACILITÉ D'UTILISATION

La nouvelle cinématique de travail de l'ensemble flèche/balancier et la visibilité accrue facilitent le chargement d'un dumper. Une option tiltrotateur est également proposée, pour une plus grande polyvalence.



CONTRÔLE TOTAL

Des circuits auxiliaires électro-proportionnels permettent d'utiliser une grande variété d'équipements. De plus, l'opérateur peut prérégler jusqu'à 10 équipements différents tandis que l'attache rapide montée d'usine facilite leur changement.

ROBUSTESSE

Les flexibles sont acheminés par l'ensemble flèche/balancier pour une protection maximale contre les dommages et l'usure, tandis que les joints toriques axiaux ORFS protègent les raccords hydrauliques contre les fuites.



CONSTRUITE POUR DURER

La carrosserie 100 % acier, qui offre une meilleure résistance aux rigueurs du chantier, est également plus facile à réparer.



SÉCURITÉ

Gyrophare vert activé par la ceinture de sécurité, fonction d'éclairage de sortie de chantier, système de surcharge de levage, système exclusif 2GO de JCB : autant de caractéristiques qui contribuent à maximiser la sécurité du travail.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

Un accès inégalé pour l'inspection et l'entretien, avec des panneaux faciles à retirer, des capots latéraux et arrière à ouverture complète et des points de contrôle groupés.

FAIBLE COÛT D'EXPLOITATION

Les temps d'immobilisation sont limités au minimum grâce au contrôle de l'état de la machine sur écran et au châssis inférieur incliné plus facile à nettoyer.



EFFICACITÉ

Le meilleur rendement énergétique du marché, avec ralenti automatique programmable, faible consommation de carburant et réduction des émissions.



MINI-PELLE | 35Z-I / 36C-I



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	35Z-I	36C-I
Profondeur d'excavation	3 194 mm	3 483 mm
Intervalles d'entretien	500 heures	
Longueur de transport	4 851 mm	4 806 mm
Hauteur de transport	2 482 mm	
Largeur de transport	1 750 mm	1 550 mm
Poids de transport	3 371 kg	3 574 kg



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Intervalles de lubrification de 500 heures
- Moteur diesel Stage V de 25 cv (18,4 kW)
- Aucun post-traitement des émissions requis
- Moteurs de chenilles à rétrogradation automatique
- 12 points d'arrimage
- Lame de remblai inclinable dans 2 directions
- Chenilles caoutchouc
- Poignées boulonnées
- Gyrophares et phares de travail à LED
- Autoradio Bluetooth



Nouvelles mini-pelles Stage V : la 35Z-I avec zéro déport arrière et la 36C-I avec déport conventionnel.

MINI-PELLES 3,5 T

POUR EN SAVOIR PLUS

 **JCB**

www.jcb.com/fr-fr

